

BOX Kamera CEB-3000

Yüksek Çözünürlüklü 650 TVL Box Kamera



Kamera Özellikleri

- 1/3" Sony Süper HAD II CCD Sensor
- Gen V DSP
- 650TVL Yüksek Çözünürlük (Renkli) 720TVL (B/W)
- Yüksek Hassasiyet 0.0001Lux
- Dijital WDR (DWDR)
- 3D-Dijital Gürültü Azaltma
- Ölü Piksel Telifisi
- 8 Bölgede Özel Alan Maskeleymesi
- Hareket Algılama: 4 Bölge

Yapısal Özellikler

- CS Montajlı Lens ya da C Montajlı Lens ayarı
- DC12V



Kamera	PAL
Sensor	1/3" SONY SÜPER HAD CCDII
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronize Tipi	Dâhili
Tarama Frekansı	Y:15.625 kHz / D:50 Hz
S/N Oranı	52dB'den fazla (AGC kapalı)
Gamma	$\gamma = 0.45$ tip, (0.2 ~ 1.0)
Çözünürlük	650 TV-Line (Renkli) / 720 TV-Line (Siyah / Beyaz)
Video Çıkış Düzeyi	1.0 Vp-p (Negatif senk.) Sonlandırma 75Ω
Min. Aydınlatma	0.01Lux (F/1.2), 0.0001Lux (Sense up)
O.S.D	Evet(Çoklu Dilde)
Elk. Shutter Hızı	Oto/Flicker 1/50sn ~ 1/100,000sn
Beyazlık Dengesi	ATW(2,500°K ~ 9,500°K)/Elle/AWC
Arka Aydınlatma	Kapalı/BLC/HLC/DWDR
DNR (3D)	OTO/DÜŞÜK/ORTA/YÜKSEK/KAPALI
AGC	DÜŞÜK / ORTA / YÜKSEK / KAPALI
Kamera Başlığı	Aç / Kapa (Seçilebilir)
Gündüz & Gece	ICR (Oto, Renkli, Siyah/Beyaz)
Özel Alan	Aç / Kapa (8 Bölge Seçilebilir)
Hareket Algılama	Aç / Kapa (4 Bölge Seçilebilir)
Aynalama	Aç / Kapalı
Sense - Up	Oto (Seçilebilir limit 2X~1024X)/Sabit/Kapalı

MEKANİK	
Boyut	Ø59.8(G) x 63.8(Y) x 109.4(D) mm
Ağırlık	Yaklaşık 300g
ÇEVRESEL	
Yapısı	Alüminyum
Çalışma Isısı	-10°C ~ 50°C
Saklama Isısı	-20°C ~ 60°C
Nem	0% ~ 90%
FONKSİYON	
Protokol	PELCO D
Baud Hızı	2400 ~ 9600
İletişim (opsiyonel)	RS - 485
ELEKTRONİK (Güç Tüketimi)	
Besleme Voltajı	DC12V ±10% veya AC24V±10% Çift voltaj
Akım Tüketimi	Mak. 200mA(@12V DC, 24V AC)
SERTİFİKA	
CE, FCC, ROHS	EVET

Boyutlar

