

EAN2350

3 Megapiksel, H.264, WDR, PoE,
Ağ Sabit Kamera



*Lens ayrıca satılır

Özellikler

- Aşamalı Tarama CMOS Sensor
- Çift Yönlü Akış, Full HD canlı + D1 canlı
- H.264 ve M-JPEG Sıkıştırma
- Hareket Algılama
- Özel Alan Maskeleyme
- WDR
- Akıllı Resim Kalitesi/3DNR
- Gündüz/Gece (ICR)
- Otomatik İris Lens Desteği
- Mikro SD Desteği
- BNC Analog Çıkışı
- PoE Desteği
- ONVIF Desteği

Teknik Özellikler

Model İsmi	EAN2350	
İmaj Sensor	1/2.7" aşamalı tarama CMOS	
Resim Elemanları	2048(Y) x 1536(D)	
Shutter Hızı	1~ 1/10,000sn.	
Beyazlık Dengesi	Elle / AWB / ATW	
C/CS Lens Montajı	C/CS montaj Lens (Lens ayrıca satılır)	
Video Sıkıştırma	H.264 / M-JPEG	
Çözünürlük	H.264	3M(2048x1536)/Full HD 1080p/SXGA/HD 720p/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF
	M-JPEG	Full HD 1080p/SXGA/HD 720p/XGA/SVGA/D1/VGA/CIF
Parlaklık	Elle	
Pozlama	Otomatik/Elle	
Keskinlik	Elle	
Kontrast	Elle	
Beyazlık Dengesi	Otomatik/Elle	
Doygunluk	Elle	
Arka Işık Telafisi	Aç/Kapa	
Renk Tonu	Elle	
Dijital Zoom	Mevcuttur	
WDR	Aç/Kapa	
3D Gürültü Azaltma	Aç/Kapa	
Hareket Algılama	Aç/Kapa	
Özel Alan Maskeleyme	Aç/Kapa	
Özel Alan Maskeleyme Tipi	Renkli	
ICR	Otomatik/Aç/Kapa	
Sabotaj Alarm	Aç/Kapa	
Çift Yönlü Ses	Hat Çıkışı, Hat Girişi/Mikrofon Girişi	
Ses Sıkıştırması	G.711 / G.726	
Alarm Girişi	5V 10kΩ pull up	
Alarm Çıkışı	Fotoğraf Röle Çıkışı 300VDC/AC	
Olay Uyarı	HTTP, FTP, SMTP	
Çoklu Dil	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Çince, Rusça	
Ağ Bağlantı Girişi	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Şifre Seviyeleri	Kullanıcı ve Yönetici	
Kullanıcı Hesabı	20	
Lens	C / CS montajı	
Güç Kaynağı	12VDC/24VAC/PoE	
Ethernet Üzerinden Besleme	Evet, (IEEE 802.3af)	
Güç Tüketimi	4W	
Çalışma Isısı	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F (10%'dan 90%'a nem), Yoğunlaşmamış	
Boyutlar (D x G x Y)	125 x 76 x 52mm / 4,9" x 3" x 2" (w/o lens)	
Ağırlık	330g/0.73lbs	
Sertifikalar	CE, FCC	

Boyutlar

