

EAN3120 Plus

1.3 Megapiksel HD, WDR, Ağ Kamera

YENİ

neVio HD Series ONVIF & PSIA Compliant



*Lens ayrıca satılır

Özellikler

- 1/3" HD renkli CMOS İmaj Sensor 720p çözünürlük sunar ayrıca full frame hızında H.264 ve M-JPEG codeclerini destekler
- High Performans Gürültü Azaltma Fonksiyonu
- WDR
- Dijital video dengeleme fonksiyonu desteği
- Çoklu görüntü yayınlama desteği
- H.264 ve M-JPEG çift codec desteği
- SDHC kart yerel depolama için mikro SDHC kart yuvası mevcuttur.
- Otomatik IR filtreleme fonksiyonu ile Gece/Gündüz çalışır
- PC üzerinden uzaktan izleme için (10Base-T/100Base-TX) ağ bağlantısı
- Çift Yönlü Ses
- Ethernet'ten Besleme
- ONVIF / PSIA uyumluluğu

Teknik Özellikler

Sensor	1/3" HD aşamalı tarama CMOS sensor
Lens	C /CS montaj Lens
Minimum Aydınlatma	0.03 Lux/F=1.4
Gündüz/Gece	Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)
Shutter Zamanı	1/125 ~ 1/60,000sn
Video Sıkıştırma	H.264/M-JPEG
Mak. Video Çözünürlük	1280x1024
Saniyede Kare Sayısı	30fps
S/N Oranı	>50 db
Özel Alan Maskesi	Evet
Bölgesel Odaklanma	Evet
Çift Yönlü Ses	Evet
Video Çıkış	BNC 1.0Vp-p, 75Ω
Video Görüntü Yayınlama	30 fps'de mak. Çözünürlükte Çoklu görüntü yayınlama H.264, ve M-JPEG: 1; limitli fps'de ya da çözünürlükte daha fazla görüntü yayınlama
İmaj Ayarları	Sıkıştırma, Parlaklık, Keskinlik, Kontrast, Doygunluk, Renk Tonu, Beyazlık Dengesi, Pozlama kontrol, Arka Işık Telafisi, Döndürme, Aynalama, Yazı ve resim ekleme, Otomatik Kazanç Kontrolü, Oto. Beyazlık Dengesi
WDR	Evet
3D Gürültü	Aç/Kapa
Ses Sıkıştırma	G.711
Çalışma Modu	Çift yönlü ses
Ağ bağlantısı	10Base-T/100Base-TX Otomatik etkileşimli, RJ-45 soket desteği MDI/MDI-X otomatik desteği
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Olay Tetikleme	Alarm Girişi, Elle Tetikleme, Hareket Algılama, Sabotaj Algılama
Uyarılar	Tetiklenen alarm çıkışı, uyarı maili gönderme, FTP'ye video yükleme, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı
Mikro SD Kart	SDHC özelliklerini destekler
Güç Kaynağı	12 VDC
Ethernet'ten Besleme	PoE 802.3af
Mak. Güç Tüketimi	5W
Nem	20% ~ 80% yoğunlaşmamış
Çalışma Isısı	0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F
Boyutlar (L x H x W)	118 x 56 x 68mm/4.6" x 2.2" x 2.6"
Ağırlık	410g/0.9lbs
Sertifikalar	CE, FCC

Boyutlar

