

## EAN3220 Plus

2 Megapiksel Full HD, WDR, Ağ Kamera

YENİ

neVio HD Series ONVIF &amp; PSIA Compliant



\*Lens ayrıca satılır

## Özellikler

- 1/3" 1080p Full HD renkli CMOS İmaj sensor full frame oranında HDTV çözünürlük sunar ayrıca H.264 ve M-JPEG destekler
- Yüksek performans gürültü azaltma fonksiyonu
- Dijital video dengeleme fonksiyonu desteği
- Çoklu görüntü yayınlama desteği
- Çift codec H.264 ve M-JPEG desteği
- SDHC kart yerel depolama için mikro SDHC kart yuvası mevcuttur.
- PC üzerinden uzaktan izleme için (10Base-T/100Base-TX) ağ bağlantısı
- Otomatik IR filtrelemesiyle gündüz ve gece şartlarında çalışır
- Çift yönlü ses iletimi
- Ethernet üzerinden güç beslemesi
- ONVIF / PSIA uyumluluğu

## Teknik Özellikler

|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor                     | 1/3" Full HD aşamalı tarama CMOS sensor                                                                                                                                                                                             |
| Lens                       | C/CS montaj Lens                                                                                                                                                                                                                    |
| Hassasiyet                 | 0.03 Lux/F=1.4                                                                                                                                                                                                                      |
| Gündüz / Gece              | Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)                                                                                                                                                                                                 |
| Shutter Zamanı             | 1/125 ~ 1/60,000sn                                                                                                                                                                                                                  |
| Video Sıkıştırması         | H.264/M-JPEG                                                                                                                                                                                                                        |
| Mak. Video Çözünürlüğü     | 1920x1080                                                                                                                                                                                                                           |
| Saniyede Kare Sayısı       | 30fps                                                                                                                                                                                                                               |
| S/N Oranı                  | >50 db                                                                                                                                                                                                                              |
| Özel Alan Maskeleyme       | Evet                                                                                                                                                                                                                                |
| Bölgesel Odaklanma         | Evet                                                                                                                                                                                                                                |
| Çift Yönlü Ses             | Evet                                                                                                                                                                                                                                |
| Video Çıkış                | BNC 1.0Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                    |
| Video Görüntü Yayınlama    | 30 fps'de mak. Çözünürlükte Çoklu görüntü yayınlama H.264, ve M-JPEG: 1; limitli fps'de ya da çözünürlükte daha fazla görüntü yayınlama                                                                                             |
| İmaj Ayarları              | Sıkıştırma, Parlaklık, Keskinlik, Kontrast, Doğruluk, Renk Tonu, Beyazlık Dengeleme, Pozlama Kontrolü, Arka ışık dengeleyici, Döndürme, Ters çevirme, yazı ve resim ekleme, Otomatik kazanç kontrolü, otomatik beyazlık dengelemesi |
| Ses Sıkıştırması           | G.711                                                                                                                                                                                                                               |
| WDR                        | Evet                                                                                                                                                                                                                                |
| 3D Gürültü Azaltma         | Aç/Kapa                                                                                                                                                                                                                             |
| Çalışma Modu               | Çift Yönlü Ses                                                                                                                                                                                                                      |
| Ağ Bağlantısı              | 10Base-T/100Base-TX otomatik etkileşimli, RJ-45 soket desteği MDI/MDI-X oto geçiş fonksiyonu                                                                                                                                        |
| Desteklenen Protokoller    | TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA                                                                               |
| Alarm Giriş/Çıkış          | 1/1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Olay Tetikleme             | Alarm Girişi, Elle Tetikleme, Hareket Algılama, Sabotaj Algılama                                                                                                                                                                    |
| Uyarılar                   | Tetiklenen alarm çıkışı, uyarı maili gönderme, FTP'ye video yükleme, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı                                                                                                                                 |
| Mikro SD Kart              | SDHC özelliklerini destekler                                                                                                                                                                                                        |
| Güç Kaynağı                | 12 VDC                                                                                                                                                                                                                              |
| Ethernet Üzerinden Besleme | PoE 802.3af                                                                                                                                                                                                                         |
| Mak. Güç Tüketimi          | 5W                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nem                        | 20% ~ 80% yoğunlaşmamış                                                                                                                                                                                                             |
| Çalışma Isısı              | 0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F                                                                                                                                                                                                             |
| Boyutlar (D x Y x G)       | 117 x 56 x 68mm/4.6" x 2.2" x 2.6"                                                                                                                                                                                                  |
| Ağırlık                    | 410g/0.9lbs                                                                                                                                                                                                                         |
| Sertifikalar               | CE, FCC                                                                                                                                                                                                                             |

## Boyutlar

