

EHN3160 Plus

1.3 Megapiksel HD Ağ
Dış mekân IR & WDR Dome Kamera

YENİ



neVio HD Series ONVIF & PSIA Compliant



Özellikler

- 1/3" HD renkli CMOS İmaj Sensor yüksek çözünürlük sunar ayrıca full 30fps hızında H.264 ve M-JPEG codeclerini destekler
- IRIS performansını yükseltmek için P-IRIS Lens bir stepper motor yardımı ile pozisyon alır.
- WDR
- Otomatik IR filtreleme fonksiyonu ile Gece/Gündüz çalışır
- Yüksek performanslı gürültü önleme imaj kalitesini yükseltir
- IP66 ile darbeye dayanıklıdır
- 33 LED ile IR mesafesini 30M/94.8 ft.'e kadar artırır
- Çift güç desteği ile esnek kurulum sunar. (PoE veya 12VDC)
- ONVIF / PSIA uyumluluğu ile birçok sistemde çalışır
- SDHC kart yerel depolama için SDHC kart yuvası mevcuttur.
- Yerel alarm girişleri ve çıkışları
- Çift yönlü ses iletimi (Giriş/çıkış hattı)

Teknik Özellikler

Sensor	1/3" HD aşamalı tarama CMOS sensor
Lens	Varifokal lens, Oto. IRIS, 3-9mm, F1.2-F2.3, P-IRIS
Minimum Aydınlatma	0 Lux @ F1.2 (IR LED'ler Açık)
Gündüz/Gece	Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)
Shutter Zamanı	1/125 ~ 1/60,000sn
Video Sıkıştırma	H.264/M-JPEG
Mak. Video Çözünürlük	1280x1024
Saniyede Kare Sayısı	720P@30fps
Geniş Görünüm Açısı	Yatay 96.4~31.7, Düşey 69.6~23.7, Köşeden Köşeye 128.2~39.7"
S/N Oranı	>50dB
Özel Alan Maskesi	Evet
Bölgesel Odaklanma	Evet
Video Görüntü Yayınlama	30 fps'de mak. Çözünürlükte Çoklu görüntü yayınlama H.264, ve M-JPEG: 1; limitli fps'de ya da çözünürlükte daha fazla görüntü yayınlama
İmaj Ayarları	Sıkıştırma, Parlaklık, Keskinlik, Kontrast, Doygunluk, Renk Tonu, Beyazlık Dengesi, Pozlama kontrol, Arka Işık Telafisi, Döndürme, Aynalama, Yazı ve resim ekleme, Otomatik Kazanç Kontrolü, Oto. Beyazlık Dengesi
WDR	Evet
3D Gürültü	Aç/Kapa
Ses Sıkıştırma	G.711
Çalışma Modu	Çift yönlü ses
Ağ bağlantısı	10Base-T/100Base-TX Otomatik etkileşimli, RJ-45 soket desteği MDI/MDI-X otomatik desteği
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Olay Tetikleme	Alarm Girişi, Elle Tetikleme, Hareket Algılama, Sabotaj Algılama
Uyarılar	Tetiklenen alarm çıkışı, uyarı maili gönderme, FTP'ye video yükleme, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı
SD Kart	Güvenli Disk Fiziksel katmanı özellikleri sürüm 2.0, SDHC özelliklerini destekler
Güç Kaynağı	12 VDC & PoE
Ethernet'ten Besleme	PoE 802.3at
Mak. Güç Tüketimi	12VDC 10.56W (IR LED'ler Açık) PoE 13.11W (IR LED'ler Açık)
Suya Dayanıklılık	IP66
Çalışma Isısı	-40°C ~ 55°C / -40°F ~ 131°F
Nem	20% ~ 80% yoğunlaşmamış
Boyutlar (G x Y)	166 x 138mm/6.5" x 4.5"
Ağırlık	1.62kg/3.57lbs
Sertifikalar	CE, FCC

Boyutlar

