

EQN2110

1 Megapiksel PoE Cube IP Kamera

YENİ



Özellikler

- 1/4" CMOS Sensor
- Yerleşik PIR Sensor ve LED Aydınlatma
- 2-yönlü ses, Yerleşik MIK ve Hoparlör
- Mikro SD Hafıza Kartı yuvası desteği
- MPEG-4, M-JPEG ve H.264 Üçlü Codec Sıkıştırma
- Ethernet'ten Besleme (PoE) desteği

Teknik Özellikler

Sensor	1/4" CMOS Sensor
Lens	f = 3.6 mm, F 2.3
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/20,000sn.
Minimum Aydınlatma	0 Lux (LED'li), 1.5 Lux (LED'siz)
Video Sıkıştırma	H.264 / MPEG4 / M-JPEG
Ses	2-yönlü ses / Yerleşik MIK / Yerleşik Hoparlör
Oto. Beyazlık Dengesi	Evet
Otomatik Kazanç Kontrolü	Evet
Oto. Pozlama	Evet
Saniyede Kare Sayısı	H.264: 30 fps, MPEG4: 15 fps, M-JPEG: 30fps
Mikro SD Kart	SDHC özelliklerini destekler
Mak. Video Çözünürlük	1280 x 800
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnp, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP
Ağ bağlantısı & Buton	Mikro SD / SDHC kart yuvası / DC güç bağlantısı / Ethernet Kablo Bağlantısı / Özel buton /Reset Buton/ Mikrofon / PIR sensor / Hoparlör /LED Aydınlatma
PIR/White LED	Evet
Güç Kaynağı	12VDC/PoE
Ethernet'ten Besleme	Evet (IEEE 802.3af)
Çalışma Isısı	0°C ~ 50°C/32°F~122°F
Nem	10% ~ 80%
Boyutlar (L x G x Y)	33 x 69 x 103mm/1.3" x 2.72" x 4.06"
Ağırlık	110g/0.24lbs
Sertifikalar	CE, FCC