



EZH 5102 – 2.0 Megapiksel Progressive Taramalı ve IR LED, Full HDcctv Gündüz/Gece Dış Mekan Mini Bullet Tipi Kamera

Özellikler

- Coax üzerinden HDcctv 1920x1080 (1080p) veya 1280x720 (720p) HD video
- 2.0 Megapiksel progressive tarama CMOS sensor
- Yerleşik 3,6 mm (F=1,8) sabit iris lens
- WDR, D-WDR, BLC, HSBLC, DSS ile birlikte gelişmiş pozlama kontrolü
- RS-485 kontrol girişi
- Gündüz/Gece fonksiyonu
- OSD desteği
- Çift video çıkış desteği: Megapiksel HD-SDI (BNC) ve SD TV (BNC) adaptör kablosu ile
- 32 programlanabilir özel alan bölgesi
- IP66 IR LED Dış mekan hava şartlarına dayanıklı kasa

Boyutlar

Teknik Özellikler

Sensor	8,5mm (1/3") Panasonic 2.0 Megapiksel Renkli Progressive CMOS sensor
İmaj Piksel	1920 (Y) x 1080 (D) ile 2,75µ x 2,75µ piksel boyutu
Hassasiyet	Renkli: 0,2 lux / F1.2 / AGC Düşük / Slow Shutter Kapalı; 0,04 lux / F = 1.2 / AGC Yüksek / Slow Shutter Kapalı; Siyah/Beyaz: 0,03 lux / F1.2 / AGC Yüksek, Slow Shutter 4x
S/N Oranı	>50db
IR LED	850 nm dalgaboyu ile 42 LED
Nesne Aydınlatma Uzaklığı	15m'ye kadar (yüzey yansımalarına bağlı olarak)
Video Formatı	HD-SDI / HDcctv 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50
Çözünürlük	1920 x 1080 / 2 Megapiksel veya 1280 x 720 / 1 Megapiksel Bağlantı birimi: BNC soket
Video Formatı Test Çıkışı	NTSC / PAL seçilebilir, 1 Vp-p; HDcctv/HD-SDI çıkışla eş zamanlı çalışma Bağlantı birimi: adaptör kablosu ile BNC soket
Lens Tipi	3,6 mm (F=1,8) sabit iris lens
Gece/Gündüz Kontrolü	Ayarlanabilir eşik ve gecikme zamanı ile manuel veya otomatik sabit IR filtresi ile gündüz / gece fonksiyonu
OSD	Evet, adaptör kablosu ile mini joystick üzerinden kontrol
Elektronik Shutter	Oto / manuel, seçilebilir 1:25 ~ 1:60.000
DSS	Kapalı/2x/3x/4x
WDR	4 kademe Notlar: 1) WDR, BLC özelliğine alternatif olarak çalışır. 2) WDR açıkken 1080p modunda frame hızını düşürür. (1080p60: 7.5 IPS; 1080p50: 6.25 IPS)
CTB (D-WDR)	Aç / Kapa
Arka Işık Telafisi	Kapalı/ BLC (ayarlanabilir alan) / HSBLC (ayarlanabilir kademe ve renk) Not: BLC, WDR özelliğine alternatif olarak çalışır
AGC	Ayarlanabilir kademe (10 adım)
Oto. Beyazlık Dengesi	Oto / push / manuel
DNR	3D DNR, 3 kademe
Dijital Zoom	0-96 adım
Hareket Algılama	Ayarlanabilir bölge ve kademe; çıkış tetikleme; vidasız terminal bağlantısı
OSD Yazı Rengi Kontrolü	8 karakter ayarlanabilir pozisyonlu isteğe bağlı kamera başlığı
Aynalama/ İmaj Çevirme	Kapalı / aynalama (yatay) / çevirme (dikey) / aynalama + çevirme (180° döndürme)
Özel Alan Maskeleye	32 bölge, boyut, yer, renk bağımsız ayarlanabilir
Hatalı Piksel Telafisi	Ayarlanabilir eşik kademesi
OSD Dili	İngilizce / Fransızca / Almanca / Çince / Korece
RS-485	2400~115200 baud, ID 1~255, protokoller: Pelco-D / P, EverFocus / vidasız terminal bağlantısı
Hava Şartlarına Dayanıklılık	IP66
Güç Kaynağı	5.5mm DC-fiş için kablolu 12 V DC adaptör
Güç Tüketimi	5W mak.
Çalışma Isısı	-10°C ~ +45°C
Nem	20% ~ 80%
Boyutlar	82 x 86 x 215 mm (duvar montaj aparatı ve güneşlik dahil)
Ağırlık	410 g