

EZN3340 Plus

3 Megapiksel HD Dış mekân IR
Bullet Kamera Ağ

YENİ

neVio HD Series ONVIF & PSIA Compliant



Özellikler

- 1/2.8" HD renkli CMOS İmaj sensor yüksek çözünürlük sunar ve full frame oranında H.264 ve M-JPEG destekler
- Yüksek performans gürültü filtrelemesi imaj kalitesini artırır.
- Görüntü yayınlama formatı seçiminde uygun kullanım için çift codec H.264 ve M-JPEG desteği sunar.
- Otomatik IR filtrelemesiyle gündüz ve gece şartlarında çalışır
- Çift yönlü ses iletimi (Giriş/çıkış hattı)
- Çift güç desteği ile esnek kurulum sunar. (PoE veya 12VDC)
- Yerel alarm giriş ve çıkışları
- 44 Led ile IR mesafesini 40M / 131 ft. uzatır.
- Bölünmüş cam IR yansımalarını önler
- Tabanda bulunan E-Z kilit halkası tablayı kameraya sıkıca tutturmaya yarar. Buna ek olarak bir vida ile birlikte daha sağlam bir yapıya kavuşur
- Kamera altında bulunan kolay erişim sayesinde video test ve lens kontrolü yapılır.
- Hava şartlarına dayanıklı siper ve ayrıca uzaktan web tarayıcısı vasıtasıyla Zoom ve Odaklanma mevcuttur
- IP66 ve darbeye dayanıklıdır
- SDHC kart yerel depolama için mikro SDHC kart yuvası mevcuttur.
- ONVIF / PSIA uyumluluğu ile birçok sistemde çalışır

Teknik Özellikler

Sensor	1/2.8" HD aşamalı tarama CMOS sensor
Lens	Varifokal lens, Oto Iris, 2.8-10mm, F1.3, 19Φ
Minimum Aydınlatma	0 Lux @ F1.3 (IR LED'ler Açık)
Gündüz / Gece	Gündüz/Gece (IR kesme filtresi ile)
Shutter Zamanı	1/125~1/60,000sn.
Video Sıkıştırma	H.264/M-JPEG
Mak.. Video Çözünürlüğü	2048 x 1536
Saniyede Kare Sayısı	2048 x 1536@15fps
Geniş Görüntü Açısı	Geniş: Yatay 100°, Dikey 73.3°, Köşeden Köşeye 129.1° Tele: Yatay 273°, Dikey 20.4°, Köşeden Köşeye 34.3°
S/N Oranı	>50 db
Özel Alan Maskeleyme	Evet
Bölgesel Odaklanma	Evet
Video Görüntü Yayınlama	15 fps'de mak. Çözünürlükte Çoklu görüntü yayınlama H.264, ve M-JPEG: 1; limitli fps'de ya da çözünürlükte daha fazla görüntü yayınlama
İmaj Ayarları	Sıkıştırma, Parlaklık, Keskinlik, Kontrast, Doğruluk, Renk Tonu, Beyazlık Dengeleme, Pozlama Kontrolü, Arka ışık dengeleyici, Döndürme, Ters çevirme, yazı ve resim ekleme, Otomatik kazanç kontrolü, otomatik beyazlık dengelemesi
3D Gürültü Azaltma	Aç/Kapa
Ses Sıkıştırma	G.711
Çalışma Modu	Çift yön ses desteği
Bağlantı Ara Yüzü	10Base-T/100Base-TX otomatik etkileşimli, RJ-45 soket desteği MDI/MDI-X oto geçiş fonksiyonu
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPS, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA
Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Olay Tetikleme	Alarm Girişi, Elle tetikleme, Hareket algılama, Sabotaj algılama
Uyarılar	Tetiklenen alarm çıkışı, uyarı maili gönderme, FTP'ye video yükleme, PC'ye video kayıt ve Ağ alarmı
Mikro SD Kart	Güvenli Disk Fiziksel katmanı destekler sürüm 2.0, SDHC özelliklerini destekler
Güç Kaynağı	12 VDC & PoE
Ethernet Üzerinden Besleme	PoE 802.3af
Mak. Güç Tüketimi	8W (IR LED'ler Açık)
Su Direnci	IP66
Çalışma Isısı	-40°C~55°C/-40°F~131°F (DC12V) -20°C~55°C/-4°F~131°F (PoE)
Nem	20% ~ 80% yoğunlaşmamış
Boyutlar (O.D.x L) (O.D. x H x L)	(Açık hali) Φ105.5 x 359.9mm/Φ4.15" x 14.17" (90° montajlı hâli) Φ105.5 x 145 x 312.7mm/Φ4.15" x 5.7" x 12.3"
Ağırlık	1.62 kg/3.57lbs
Sertifikalar	CE, FCC

Boyutlar

