

NVR-202/NVR-204

2 Kanal / 4 Kanal gömülü NVR
2 HDD Girişi



Özellikler

- Gömülü Linux – PC çökmesine ve virüslere karşı dayanıklıdır
- 30'dan fazla marka ve 900'den fazla IP kamera modeli desteği
- PTZ (360°) görünüm desteği
- Mobil istemci desteği - iPhone, iPad, Android
- Merkezi yönetim yazılımı tarafından alarm takibi yapılır
- Megapiksel kamera kaydı ve H.264 sıkıştırma formatı desteği
- Sunucu-İstemci mimarisi
- Web-tabanlı yönetim (IE7 ve sonraki versiyonlar)
- Çevrimiçi GUI zamanlama kaydı
- Düşük band genişliğinde uzaktan çoklu kamera görüntü akışı
- Aygıt ışareti ile E-map desteği
- 5 akıllı arama ile oynatma sistemi
- Uzaktan I/O çözümü ve kamera I/O entegrasyonu
- Yerleşik RAID 0, 1, 5, 10 fonksiyonu

Teknik Özellikler

Model İsmi	NVR-202	NVR-204
Kanal Adedi	2	4
Sıkıştırma Formatı	MPEG-4, M-JPEG, H.264, MxPEG (IP kameraya bağlıdır)	
Ethernet	10/100/1000Mbps	
USB	2 USB 2.0 (Arka Panelde)	
Kayıt Oranı	Mak. 40Mbps, 60fps @ 1.3M	Mak. 40Mbps, 120fps @ 1.3M
Mobil Desteği	iPhone, iPad, Android uygulama desteği	
Ses Kaydı	Senkronize ses ve görüntü kaydı	
Depolama	2 SATA II HDD girişi	
Desteklenen Diller	İngilizce, Japonca, Geleneksel Çince, İspanyolca, Almanca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Rusça, Çekçe, Korece, Polonya Dili, Hollandaca, Sırpça, İsveççe, Brezilya Portekizcesi	
Kayıt Modları	Sürekli Kayıt, Zamanlanmış Kayıt, Olay Tetikleme Kaydı, Dijital girişli tetiklenmiş kayıt	
Uzaktan Canlı Görüntü Kontrolü	Canlı izleme, ön tanımlı, PTZ, uzaktan I/O, ekran görüntüsü yakalama, çoklu izleme, Dijital PTZ, gelişmiş E-Map, band genişliği izleme	
Oynatma Arama	Genel hareket, kayıp obje, yabancı obje, odak bozulması, kamera kapanması	
İşletim Sistemi	Gömülü Linux	
Güç Kaynağı	100~240VAC, 40W Mak.	
Çalışma Isısı	0°C~40°C / 32°F~104°F (20~80% Nem)	
Boyutlar (Y x G x D)	140 x 109 x 219mm / 5.51" x 4.29" x 8.62"	
Sertifikalar	CE, FCC	

Boyutlar

