

NVR-208/NVR-216

8 Kanal / 16 Kanal gömülü NVR
4 HDD Girişli

YENİ



Özellikler

- Gömülü Linux – PC çökmesine ve virüslere karşı dayanıklıdır
- 30'dan fazla marka ve 900'den fazla IP kamera modeli desteği
- Ethernet üzerinden POS desteği (TCP/IP istemciler için) veya harici veri donanımı
- PTZ (360°) görünüm desteği
- Mobil istemci desteği - iPhone, iPad, Android
- Merkezi yönetim yazılımı tarafından alarm takibi yapılır
- Megapiksel kamera kaydı ve H.264 sıkıştırma formatı desteği
- Sunucu-İstemci mimarisi
- Web-tabanlı yönetim (IE7 ve sonraki versiyonlar)
- Çevrimiçi GUI zamanlama kaydı
- Düşük band genişliğinde uzaktan çoklu kamera görüntü akışı
- Aygıt işareti ile E-map desteği
- 5 akıllı arama ile oynatma sistemi
- Uzaktan I/O çözümü ve kamera I/O entegrasyonu
- Yerleşik RAID 0, 1, 5, 10 fonksiyonu

Teknik Özellikler

Model İsmi	NVR-208	NVR-216
Kanal Adedi	8	16
Sıkıştırma Formatı	MPEG-4, M-JPEG, H.264, MxPEG (IP kameraya bağlıdır)	
Ethernet	10/100/1000Mbps, RJ45 x 2	
USB	2 USB 2.0 (Arka Panelde)	
Kayıt Oranı	Mak. 80Mbps, 240fps @ 1.3M	
Mobil Desteği	iPhone, iPad, Android uygulama desteği	
Ses Desteği	Senkronize ses ve görüntü kaydı	
Depolama	4 SATA II HDD Girişi	
Kayıt Modu	Sürekli Kayıt, Zamanlanmış Kayıt, Olay Tetikleme Kaydı, Dijital girişli tetiklenmiş kayıt	
Uzaktan Canlı İzleme Kontrolü	Canlı izleme, ön tanımlı, PTZ, uzaktan I/O, ekran görüntüsü yakalama, çoklu izleme, Dijital PTZ, gelişmiş E-Map, band genişliği izleme	
Oynatma Üzerinde Arama	Genel hareket, kayıp obje, yabancı obje, odak bozulması, kamera kapanması	
Desteklenen Diller	İngilizce, Japonca, Geleneksel Çince, İspanyolca, Almanca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Rusça, Çekçe, Korece, Polonya Dili, Hollandaca, Sırça, İsveççe, Brezilya Portekizcesi	
İşletim Sistemi	Gömülü Linux	
Güç Kaynağı	100~240VAC, 80W Mak.	
Isı	0°C~40°C/32°F~104°F (20~80% Nem)	
Boyutlar (Y x G x D)	146 x 183 x 220mm/5.77" x 7.22" x 8.66"	
Ağırlık	2.97kg/6.55lbs	
Sertifikalar	CE, FCC	

Boyutlar

