

**Özellikler**

- 32 dahili ses tonu
- Düşük güç gereksinimleri
- İsteğe bağlı IP65 derecelendirmesi.
- İsteğe bağlı dahili izolatör desteği.
- Anti-tamper özelliği
- CPD onaylıdır.
- EN54 part-3, EN54 part-17 ve CPD'ye uygun olarak LPCB onaylıdır

TEKNİK BİLGİLER	
ÇALIŞMA VOLTAJİ	15 ... 32 V DC (izolatörsüz) 15 ... 28 V DC (izolatör ile)
PASİF AKIM	120 uA @ 24 V DC (izolasyonsuz) 225 uA @ 24 V DC (izolasyonlu)
ALARM AKIMI	11.4mA (yüksek ses tonu 21 @ 24 V)
MAKSİMUM SES ÇIKIŞI	97 dB(A) +/- 3 dB @ 1 m
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	'-20°C ... +70°C
BAĞIL NEM ORANI	< 95% (yoğunlaşmayan ortam)
ÖLÇÜLER	Ø: 121 mm H: 64 mm
AĞIRLIK	238 g
KORUMA DERECEŚİ	IP24 (ile düşük profil taban) IP44 (ile yüzey montaj taban) IP65 (waterproof taban)
MAKSİMUM KABLO ÖLÇÜSÜ	1.5..2.5 mm2 maksimum
RENK	Kırmızı